HAZET Chiavi a bussola con inserto

Attacco 🔘 3/8"

In acciaio al cromo-vanadio con inserto rivestito al TiN (Nitruro di Titanio) per una resistenza

maggiore all'usura e alla ruggine

Esecuzione cromata - Teste lucide

Tipo corto per viti con esagono incassato () - DIN 7422

Lunghezza totale 44 mm

Per viti con O	mm	3	4*	5	6	8	10
Codice	A 3132	0003	0004	0005	0006	8000	0010
A 3132/0	Cad. €	·					
3	pz.	10	10	10	10	10	10





10 mm

Tipo lungo per viti con esagono incassato O - DIN 7422

Per viti con	mm	3*	4	5	6	7	8	9*	10	12*
Codice	A 3132	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012
A 3132/1	Cad. €									
Lunghezza totale	mm	50	55	60	65	70	75	80	85	90
3	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	10





Tipo lungo con testa sferopoliedrica per viti con esagono incassato 🔘

Lunghezza totale 11011111										
Per viti con O mm		5	5 6		10					
Codice		A 3132 1505	A 3132 1506	A 3132 1508	A 3132 1510					
A 3132/15	Cad. €									
~	DZ.	10	10	10	10					





Tipo per viti con intaglio = - DIN ISO 2380-1

npo por tra com	iiicagiio 🗨	Dii 1 100 2000 1	
Tagliente	mm	5,5x1	10x1,6
Codice		A 3132 2055	A 3132 2010
A 3132/2	Cad. €		
Lunghezza totale	mm	48,5	62,5
3	pz.	10	10





Tipo per viti con impronta a croce «PHILLIPS»» 🚯 - Punta ISO 8764-1

Punta DIN		1*	2*	3	4*
Codice		A 3132 3001	A 3132 3002	A 3132 3003	A 3132 3004
A 3132/3	Cad. €				
Per viti con gambo Ø	mm	2,1÷3	3,1÷5,2	5,3÷7,2	7,3÷12,7
Lunghezza totale	mm	50	50	55	60
3	pz.	10	10	10	10





Tipo per viti con impronta a croce XZN () - DIN 2325 - DIN 2343

Lungnezza totale 4	+ı mm			
Per viti con 🔘	М	6	8	10
Codice		A 3132 4006	A 3132 4008	A 3132 4010
A 3132/4	Cad. €			
	nz	10	10	10





Tipo per viti «TORX»»

Lunghezza totale 44 mm

Apertura «TORX»»	T	15	20	25	27	30	40	45	50
Codice	A 3132	6015	6020	6025	6027	6030	6040	6045	6050
A 3132/6	Cad. €								
★ !	mm	3,27	3,86	4,43	4,99	5,52	6,65	7,82	8,83
3	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10

Cad. €

Serie di 8 inserti «TORX»» A 3132/6 gr. T15-T50 (1 pezzo per tipo) Su pratico supporto in metallo cromato con fori di fissaggio, lunghezza totale 240 mm

Codice A 3132 6500 A 3132/65







^{*} Non a norme DIN

^{*} Fino ad esaurimento scorte non rivestiti al TiN