


Tronchesi speciali per elettronica
CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO
Tipo con ganasce lunghe sottili piegate - Per il taglio in punti di difficile accesso
Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante con piccola sfaccettaturaTaglia filo a bassa resistenza \varnothing 0,6 mm**B 1793/7** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1793/72** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti colore grigio/nero


Codice B 1793 7000	B 1793/7	Cad. €	 6
Codice B 1793 7200	B 1793/72	Cad. €	 6

Tipo a ganasce allargate e testa con incavo

Consente di tagliare componenti molto vicini fra loro, posizionando quello da non tagliare fra le ganasce del tronchese

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante con piccola sfaccettaturaTaglia filo a bassa resistenza \varnothing 1,5 mm**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 8000	B 1793/8	Cad. €	 6
---------------------------	-----------------	--------	---



 Con molla
**CON TAGLIENTE LATERALE****Tipo per taglio semiraso****Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso****Esecuzione «Standard»****B 1794/0** - Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliante con sfaccettatura -  6 pz.**B 1794/1** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - Tagliante con piccola sfaccettatura -  6 pz.

Lunghezza totale	mm	115	130
Codice		B 1794 0115	B 1794 0130
B 1794/0	Cad. €		
Codice		B 1794 1115	B 1794 1130*
B 1794/1	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza \varnothing	mm	1,6	2,0
Taglia filo a media resistenza \varnothing	mm	1,2	1,5
Taglia filo ad alta resistenza \varnothing	mm	0,6	0,8

* **Taglienti con sfaccettatura**Lunghezza totale **115 mm**Taglia filo a bassa resistenza \varnothing 1,6 mm - a media resistenza \varnothing 1,2 mm - alta resistenza \varnothing 0,6 mm

Tagliante con piccola sfaccettatura

Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 1300	B 1794/13	Cad. €	 6
---------------------------	------------------	--------	---

Lunghezza totale **125 mm**Taglia filo a bassa resistenza \varnothing 1,7 mm - a media resistenza \varnothing 1,3 mm - alta resistenza \varnothing 0,7 mm

Tagliante con sfaccettatura molto piccola

Esecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 1500	B 1794/15	Cad. €	 6
---------------------------	------------------	--------	---

Esecuzione «Standard» con tagliante inserito in metallo duro - Durezza HRc 80-83

Taglienti di precisione, adatti anche per il taglio di filo armonico

Durata maggiore, taglio più affidabile e senza deformazione dei taglienti, rispetto ai tipi tradizionali

Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliante con sfaccettatura -  1 pz.

Lunghezza totale	mm	120	135
Codice		B 1794 6120	B 1794 6135
B 1794/6	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza \varnothing	mm	2,0	2,2
Taglia filo a media resistenza \varnothing	mm	1,4	1,6
Taglia filo ad alta resistenza \varnothing	mm	1,0	1,2
Taglia filo armonico \varnothing	mm	0,6	0,8

Con dispositivo di tenuta del frammento recisoLunghezza totale **115 mm** - Tagliante con sfaccettaturaTaglia filo a bassa resistenza \varnothing 1,6 mm - a media resistenza \varnothing 1,2 mm -ad alta resistenza \varnothing 0,6 mm**Esecuzione «Standard»** - Manici rivestiti in resina termoplastica

Codice B 1794 1800	B 1794/18	Cad. €	 6
---------------------------	------------------	--------	---

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante con sfaccettaturaTaglia filo a bassa resistenza \varnothing 1,6 mm - a media resistenza \varnothing 1,2 mm - alta resistenza \varnothing 0,6 mm**B 1794/2** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu**B 1794/22** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 2000	B 1794/2	Cad. €	 6
Codice B 1794 2200	B 1794/22	Cad. €	 6

**Taglienti in metallo duro**