

Rivettatrici oleopneumatiche

Di lunga durata, rapide e sicure sono adatte per lavori in serie
Con serbatoio estraibile per la raccolta dei residui di rivetto - Ottimo rapporto peso-potenza
Attacco filettato 1/4" Gas per tubi con Ø interno 10 mm - Pressione di esercizio 6,3 Bar

Gr. 8600 - Corpo in lega di alluminio - Completa di **4 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Gr. 10700 - Corpo in materiale plastico resistente agli urti e attacco aria girevole
Completa di **3 testine** per rivetti di acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 mm

Forza di trazione	N	8600	10700
Codice		B 1980 1000	B 1980 3000
B 1980	Cad. €		
Corsa	mm	14	18
Consumo aria	l/ciclo (rivetto)	2	2
Rumorosità a vuoto	dB(A)	76,3	75
Vibrazioni a vuoto	m/s ²	1,0	1,0
Lunghezza totale	mm	275	290
Peso	kg	1,5	1,6



8600 N

10700 N

Pinze per piegare lamiera

In acciaio speciale forgiato - Esecuzione brunita - A cerniera semplice
Adatte per lattonieri, idraulici, fabbri, per formare lamiera, gronde, impianti di refrigerazione

Tipo con becchi piatti stretti

Manici rivestiti in PVC - Testa pulita - Lunghezza totale 240 mm

Codice	B 2024 0000	B 2024	Cad. €	6
--------	-------------	---------------	--------	---

Tipo a becchi tondi

Manici rivestiti in PVC - Testa pulita - Lunghezza totale 240 mm

Codice	B 2025 0000	B 2025	Cad. €	6
--------	-------------	---------------	--------	---

Tipo con becchi piatti larghi dritti

Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice	B 2026 1000	B 2026/1	Cad. €	6
--------	-------------	-----------------	--------	---

Tipo con becchi piatti larghi piegati a 45°

Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice	B 2026 2000	B 2026/2	Cad. €	6
--------	-------------	-----------------	--------	---

Tipo con becchi piatti larghi piegati a 90°

Larghezza becchi 60 mm - Lunghezza totale 270 mm

Codice	B 2026 3000	B 2026/3	Cad. €	6
--------	-------------	-----------------	--------	---



∠45°

∠90°

Pinza per ridurre tubi di lamiera

A doppia leva

A 5 lame, per sagomare e bordare tubi di lamiera zincata ed ottenere facili e rapide connessioni
Impiego su tubi sottili di lamiera, tubi di scarico, aerazione, aspirazione, ecc.
Manici rivestiti in resina termoplastica - Con molla e fermo di chiusura
Lunghezza totale 250 mm

Codice	B 2028 0000	B 2028	Cad. €	6
--------	-------------	---------------	--------	---



Roditrice a testa piana

Corpo in e lama in acciaio speciale - Con rompitruciolo e lama intercambiabile
Per il taglio di lamiera in ferro, rame o alluminio con spessore max. di 1,2 mm e resina sintetica con spessore max. di 2 mm, senza deformazione e con bordi di taglio puliti, senza necessità di ripasso sul profilo

Testa sottile con una squadretta a base piana per scorrimento preciso sulla superficie

Con molla per apertura automatica e fermo di chiusura

Lama con dente a gradino - Manici in materiale bicomponente, con paramani

Lunghezza totale 280 mm

Codice	B 2035 0280	B 2035	Cad. €	1
--------	-------------	---------------	--------	---

Codice	B 2035 1000	B 2035/1	Lama di ricambio	Cad. €	1
--------	-------------	-----------------	------------------	--------	---

Lama di ricambio per roditrice B 2037- *Erdi*

Codice	B 2037 1000	B 2037/1	Cad. €	1
--------	-------------	-----------------	--------	---



Cescoie per orafi

In acciaio speciale forgiato e temprato - Manici verniciati - Testa pulita

Lunghezza taglienti 35 mm - Lunghezza totale 180 mm

Codice	B 2046 0000	B 2046	Lame diritte	Cad. €	12
--------	-------------	---------------	--------------	--------	----

Codice	B 2048 0000	B 2048	Lame curve	Cad. €	12
--------	-------------	---------------	------------	--------	----



B 2046

B 2048