

Giraviti per viti a croce «PHILLIPS®»



felo

Serie 400 **ERGONIC**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima resistenza a graffi ed acidi oltre ad essere gradevole al tatto - Con foro trasversale

Con lama tonda

Punta DIN	Codice	A 1471/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1471 7001		2,1÷3	4,5x80	175	12
2	A 1471 7002		3,1÷5,2	6,0x100	205	12
3	A 1471 7003		5,3÷7,2	8,0x150	260	6



Con lama esagonale ed esagono di manovra

Punta DIN	Codice	A 1474/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1474 7001		2,1÷3	5,0x80	175	12
2	A 1474 7002		3,1÷5,2	6,35x100	205	12
3	A 1474 7003		5,3÷7,2	8,0x150	260	6



con lama esagonale e esagono di manovra

Serie 450 **ERGONIC**

Con lama passante a sezione esagonale con esagono di manovra e cappuccio a battere

Punta DIN	Codice	A 1475/7 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
1	A 1475 7001		2,1 - 3	5,0x80	175	12
2	A 1475 7002		3,1 - 5,2	6,0x100	200	6



Lama esagonale con esagono di manovra

Serie 330

Lama tonda passante in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, cromata opaca, punta brunita
Impugnatura in legno

Punta DIN	Codice	A 1478/0 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	mm	pz.
1	A 1478 0001		2,1÷3	4,5x80	175	6	12
2	A 1478 0002		3,1÷5,2	6,0x100	210	10	12
3	A 1478 0003		5,3÷7,2	8,0x150	270	12	6



con lama passante e esagono di manovra

HAZETCon lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata, punta brunita
Impugnatura tricomponente in resina sintetica nera - Taglienti secondo DIN ISO 8764-2

Punta DIN	Codice	A 1473/1 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	mm	pz.
0	A 1473 1000		≤ 2	3,0x60	140	—	5
1	A 1473 1001		2,1÷3	4,5x80	170	—	5
2	A 1473 1002		3,1÷5,2	6,0x100	200	—	5
3	A 1473 1003		5,3÷7,2	8,0x150	265	13	5
4	A 1473 1004		7,3÷12,7	10,0x200	325	16	5



Punta DIN 3 e 4 con esagono di manovra

Impugnatura tricomponente antiscivolo, per elevate prestazioni

Con foro trasversale

Punta DIN	Codice	A 1473/2 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	pz.
0	A 1473 2000		≤ 2	3,0x60	145	1
1	A 1473 2001		2,1÷3	4,5x80	185	1
2	A 1473 2002		3,1÷5,2	6,0x100	215	1

Mod. «HEXAnamic» - Con lama in acciaio speciale di alta qualità, cromata, punta brunita
Impugnatura anatomica a tre componenti - DIN ISO 8764-1 e -2

Punta DIN	Codice	A 1473/3 Cad. €	Per viti Ø mm	Dimensioni lama mm	Lunghezza totale mm	mm	pz.
0	A 1473 3000		≤ 2	3,0x60	160	—	5
1	A 1473 3001		2,1÷3	4,5x80	195	—	5
2	A 1473 3002		3,1÷5,2	6,0x100	215	—	5
3	A 1473 3003		5,3÷7,2	8,0x150	280	13	5



Punta DIN 3 con esagono di manovra