

Corpo in acciaio bonificato, bracci in acciaio al cromo-vanadio

Con bracci snodati di forma diversa alle due estremità - Reversibili

A 2 bracci

Apertura massima	mm	150	215
Codice	C 3319	2150	2215
C 3319/2	Cad. €		
Profondità di estrazione	mm	85	130
Pressione max.	t	3,5	4



A 3 bracci

Apertura massima	mm	150	215
Codice	C 3319 3150	C 3319 3215	
C 3319/3	Cad. €		
Profondità di estrazione	mm	85	130
Pressione max.	t	4	4,5

Con 2 bracci scorrevoli su cava - Reversibili - Esecuzione nichelata

Apertura massima	mm	60	80	120	145	180	250	300
Codice	C 3320	2060	2090	2120	2145	2180	2250	2300
C 3320/2	Cad. €							
Lunghezza utile bracci	mm	60	75	100	100	140	250	300
Peso	kg	0,3	0,6	1,2	1,4	2,6	9	12,5



Con 3 bracci scorrevoli su cava - Reversibili - Esecuzione nichelata

Apertura massima	mm	90	120	180	250	350
Codice	C 3320 3090	C 3320 3120	C 3320 3180	C 3320 3250	C 3320 3350	
C 3320/3	Cad. €					
Lunghezza utile bracci	mm	75	100	140	250	300
Peso	kg	0,8	1,5	3,9	12	14,5



Con 3 bracci fissi per esterni - Esecuzione verniciata

Apertura massima	mm	80	130	160	190
Codice	C 3321 1080	C 3321 1130	C 3321 1160	C 3321 1190	
C 3321/1	Cad. €				
Lunghezza utile bracci	mm	60	90	110	110
Peso	kg	0,7	1,2	2	2



Con 3 bracci fissi per interni ed esterni - Con estremità a doppio gancio - Esecuzione verniciata

Apertura massima	mm	250	300	350	400	500	700
Codice	C 3321	3250	3300	3350	3400	3500	3700
C 3321/3	Cad. €						
Lunghezza utile bracci	mm	150	190	200	230	250	400
Peso	kg	3,6	5	6	10	20	25

In acciaio forgiato - Esecuzione nichelata

Con 2 bracci rinforzati scorrevoli su guida - Reversibili

Apertura massima	mm	80	130	160	200	250	350	520
Codice	C 3322	2080	2130	2160	2200	2250	2350	2520
C 3322/2	Cad. €							
Lunghezza utile bracci	mm	98	98	150	150	200	200	200
Peso	kg	1	1,1	3,1	3,5	6,6	7,5	13,7



Bracci di ricambio per C 3322/2

Lunghezza utile bracci	mm	98	150	200
Codice	C 3322 5098	C 3322 5150	C 3322 5200	
C 3322/5	Cad. €			
Per C 3322/2	gr.	80 - 130	160 - 200	250 - 350 - 520