

Fissacavi manuali

Adatte per la posa di fili e cavi Ø 4,5 e 6,0 mm nel campo telefonico, informatico, elettrico, radiotelevisivo, dei sistemi d'allarme, ecc.

Esecuzione professionale interamente in acciaio cromato

Impugnatura ergonomica con inserto in morbida gomma

Con ammortizzatore di rumore, regolatore di potenza per materiali duri e anello di fermo

Senza contraccolpo - Fornita senza punti


Per cavi Ø max.	mm	4,5	6,0
Codice		C 6370 2045	C 6370 2060
C 6370/2	Cad. €		



Punti metallici zincati - In confezione da **5000 punti** cadauna


Per fissacavi C 6370/2 gr. 4,5

Altezza "h"	mm	9	11
Codice		C 6370 5509	C 6370 5511
C 6370/55	La cf. €		



Per fissacavi C 6370/2 gr. 6,0

Altezza "h"	mm	10	12	14
Codice		C 6370 6510	C 6370 6512	C 6370 6514
C 6370/65	La cf. €			



Rapid[®] Chiodatrici

Adatte per lavori di montaggio di arredamenti in legno, perlinature, materiali isolanti, modanature, infissi, ecc.

Tipo con alimentazione tramite batteria ricaricabile

Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0 Ah)

Corpo in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo

Con regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici

Caricamento rapido dei chiodi altezza 25÷55 mm

Con LED per indicare lo stato di carica

Capacità caricatore 110 chiodi

Velocità max. di sparo 60 colpi/min

Autonomia della batteria 500 colpi

Dimensioni 321x95x281 mm - Peso 3,1 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica con 2 batterie, 1 caricabatteria rapido e occhiali di protezione

Codice C 6373 1000	C 6373/1	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	--	---



CE



Batteria agli ioni di Litio (Li-ion) da 18V (2,0Ah) - Tempo di ricarica 60 min

Codice C 6373 1202	C 6373/12	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	--	---

Tipo con funzionamento ad aria compressa

Corpo in magnesio, leggero e robusto con impugnatura rivestita in morbida gomma antiscivolo

Con scarico dell'aria orientabile a 360°, regolazione della profondità di penetrazione dei chiodi e protezione in gomma per non rovinare le superfici

Caricamento rapido dei chiodi C 6375/2 altezza 15÷50 mm (19/32"÷2")

Pressione di utilizzo 5÷7 Bar

Consumo aria 0,8 l per colpo a 6 Bar

Capacità caricatore 110 chiodi

dimensioni 240x56x245 mm

Peso 1,3 kg

Fornita in valigetta di resina sintetica completa di chiodi, occhiali di protezione e accessori

Codice C 6374 0000	C 6374	Cad. €		1
---------------------------	---------------	--------	--	---

