


Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.

osborn

Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico

Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV

Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi
Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire
Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza - Gambo Ø 6 mm -  12 pz.


Diametro D	mm	24	31
Codice		D 4012 1524	D 4012 1531
D 4012/15	Cad. €		
Calotta K Ø	mm	23	29
Sporgenza filo T	mm	23	23
Velocità max.	giri/min	15000	15000




D
3

osborn Spazzole a fungo con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Particolarmente adatta per stampisti e per la rimozione di bave, ruggine, vernici, smalti, disincrostare, ecc., in posti di difficile accesso e all'interno di tubazioni

Filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm ad alta resistenza -  5 pz.

Diametro D	mm	50	70
Codice		D 4013 0050	D 4013 0070
D 4013	Cad. €		
Gambo Ø x L	mm	6 x 25	6 x 15
Calotta K Ø	mm	22	28
Velocità max.	giri/min	18000	15000



Spazzole a tazza conica con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il fil - Gambo Ø 6 mm


Tipo con filo di acciaio ondulato

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia
Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso

ABC TOOLS

Con filo di acciaio ottonato Ø 0,30 mm -  10 pz.


Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 0050	D 4014 0075
D 4014/0	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	4500	4500




ABC TOOLS

Con filo di acciaio INOX Ø 0,30 mm -  20 pz.

Diametro D	mm	50	80
Codice		D 4014 1150	D 4014 1180
D 4014/11	Cad. €		
Velocità max.	giri/min	4500	4500



osborn

Con filo ad alta resistenza Ø 0,20 mm - Per rifinire -  10 pz.

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 1050	D 4014 1075
D 4014/1	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	15000 (anche per smerigliatrici diritte)	4500



osborn

Con filo di acciaio INOX Ø 0,30 mm -  10 pz.

Diametro D	mm	50	75
Codice		D 4014 2050	D 4014 2075
D 4014/2	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	17	20
Velocità max.	giri/min	15000	15000

