

Corpo motore con grado di protezione IP 50

 Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore - **Giri/min max. della mola 2800**

Con cuffie di protezione, supporti di appoggio e predisposizione per l'attacco di un aspiratore


**IP
50**
Tipo professionale con corpo in alluminio
Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mola

Ø mola	mm	150	200
Codice		E 1060 0150	E 1060 0200
E 1060	Cad. €		
Spessore max. mola	mm	20	25
Ø albero portamola	mm	16	20
Potenza motore	W	375	750
Peso circa	kg	11	17


Per corrente monofase 220/230 V - 50 Hz - Fornita completa di 2 mole

Ø mola	mm	150	200
Codice		E 1060 1150	E 1060 1200
E 1060/1	Cad. €		
Spessore max. mola	mm	20	25
Ø albero portamola	mm	20	16*
Potenza motore	W	375	675
Peso circa	kg	9	17


Esecuzione combinata pulitrice/smerigliatrice
Per corrente monofase 220/230 V - 50 Hz - Fornita senza mola

Ø mola	mm	150	200
Codice		E 1060 5150	E 1060 5200
E 1060/5	Cad. €		
Spessore max. mola	mm	20	25
Dimen. max. spazzola	mm	100 x 12	150 x 20
Ø albero portamola	mm	20	16*
Potenza motore	W	375	675
Peso circa	kg	8,0	15,5



* Con boccia Ø 20 mm

Tipo industriale con corpo in ghisa
Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mola

Ø mola	mm	200
Codice		E 1061 0200
E 1061	Cad. €	
Spessore max. mola	mm	25
Ø albero portamola	mm	20
Potenza motore	W	750
Peso circa	kg	25


Esecuzione combinata pulitrice/smerigliatrice
Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mola e senza feltri

Ø mola	mm	150	200
Codice		E 1063 0150	E 1063 0200
E 1063	Cad. €		
Spessore max. mola	mm	20	25
Dimens. max. spazzola	mm	150 x 20	200 x 30
Ø albero portamola	mm	16	20
Potenza motore	W	375	750
Peso circa	kg	17,9	26,5



A richiesta si possono avere smerigliatrici per corrente trifase 220/230 V e smerigliatrici con aspirazione su colonna