

## FLEX Trapani avvitatori a batteria

Corpo robusto in pressofusione di alluminio con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo. Dotati di **Electronic Management System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza - Rotazione destrorsa e sinistrorsa con pulsante di sicurezza. Con 2 velocità di rotazione, funzione percussione e freno elettronico ad azione rapida. Luce a LED per illuminare la zona di lavoro con funzione di illuminazione notturna.

### Tipo con batteria da 18V

**Motore senza carboncini**, ad alto rendimento e lunga durata

Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico, apertura 1,5÷13 mm. Adatto per impiego con tutte le batterie da 18V.

Fornito in valigetta **completa di 2 batterie da 18V - 2,5 Ah, caricabatteria**, impugnatura supplementare, clip per cintura e portabit.

Batteria	V	18
Coppia max.	Nm	1ª vel. 56 / 2ª vel. 90
N° regolazioni coppia		24 + 1 avvitatore
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0 ÷ 600 / 2ª vel. 0 ÷ 2300
Percussioni/min a vuoto		1ª vel. 0÷9600 / 2ª vel. 0÷37000
Peso (senza batteria)	kg	1,6
<b>Codice E 1090 1018</b>	<b>E 1090/1</b>	Cad. €  1

CE



18 V  
2,5 Ah

Inserti per viti con supporto magnetico → A 5 pag. 45



E  
3

## FLEX Smerigliatrice a batteria

Con **Electronic Management System (EMS)** che protegge la macchina aumentandone la durata e l'efficienza.

**Motore senza carboncini**, ad alto rendimento e lunga durata

Con avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e blocco antiravvio.

**Tripla protezione antipolvere** che riduce l'usura del motore e ne prolunga la durata.

Griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento.

Fornita in valigetta **completa di 2 batterie da 18 V - 5,0 Ah, caricabatteria**, impugnatura supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione regolabile senza chiavi, flangia di serraggio e chiavi di servizio.

Batteria	V	18
Ø disco abrasivo max.	mm	125
Giri/vuoto max.		9000
Attacco utensile	M	14
Peso senza batteria	kg	1,9
<b>Codice E 1090 5125</b>	<b>E 1090/5</b>	Cad. €  1

CE



18 V  
5,0 Ah

### Batterie agli ioni di Litio (Li-ion) per utensili a batteria FLEX

Dotate di sistema di raffreddamento brevettato e indicatore della carica residua.

Proteggono con la penetrazione di polvere e spruzzi di acqua.

Con Electronic Management System (EMS) che protegge la batteria prolungandone la durata ed aumentandone l'efficienza.

Tensione	V	18 - 2,5 Ah	18 - 5 Ah
<b>Codice</b>		<b>E 1090 8025</b>	<b>E 1090 8005</b>
<b>E 1090/8</b>	Cad. €		



2,5 Ah



5 Ah

### Caricabatteria per batterie agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0V

Con sistema di raffreddamento della batteria.

Protezione da surriscaldamento, scarica elettrica e sovraccarico.

Ampio display LCD per la diagnostica della batteria e lo stato di carica.

Durata ricarica: ca. 40 min. per 18,0V / 2,5 Ah e ca. 50 min. per 18,0V / 5,0 Ah.

Permette di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo circa 30 min.

<b>Codice E 1090 9000</b>	<b>E 1090/9</b>	Cad. €  1
---------------------------	-----------------	--



Dischi abrasivi per macchine portatili → D 7 pag. 442