

A 3 griffe - Corpo in acciaio, griffe e cremagliera temperate

Tipo leggero per trapani portatili a rotazione e percussione

Con perno filettato - 3/8" x 24 UNF

Per punte fino Ø	mm	10	13
Codice		E 1120 8010	E 1120 8013
E 1120/8	Cad. €		
Apertura minima	mm	0,5	1,5

E 1120/9 - Con **innesto filettato** - 3/8" x 24 UNF - Per trapani reversibili

E 1120/11 - Con **innesto filettato** - 1/2" x 20 UNF - Per trapani reversibili

E 1120/12 - Con **innesto filettato** - 5/8" x 16 UNF

Per punte fino Ø	mm	10	13	16
Codice		E 1120 9010	—	—
E 1120/9	Cad. €		—	—
Codice		E 1120 1110	E 1120 1113	E 1120 1116
E 1120/11	Cad. €			
Codice		—	—	E 1120 1216
E 1120/12	Cad. €	—	—	
Apertura minima	mm	1,5	1,5	3



Con perno filettato



Con innesto filettato

Tipo pesante per trapani a colonna, radiali, torni e fresatrici

Con innesto conico DIN 238/2 (Per attacchi vedere G 900/2)

Esecuzione standard

Per punte fino Ø	mm	10	13	16
Codice		E 1121 0010	E 1121 0013	E 1121 0016
E 1121/0	Cad. €			
Apertura minima	mm	0,5	1,5	2,5
Innesto DIN 238/2		B 12	B 16	B 16



Con innesto conico DIN 238/2

Chiavi di ricambio - Per mandrini E 1120/8 ÷ E 1121/4

Grandezza	10	13	13	16
Codice	E 1121 3010	E 1121 3013	E 1121 3131	E 1121 3016
E 1121/3	Cad. €			
Adatte per mandrini	E 1120/8 gr. 10 E 1120/9 gr. 10 E 1120/11 gr. 10	E 1120/11 gr. 13 E 1121/0 gr. 10 E 1121/0 gr. 13	E 1120/8 gr. 13	E 1120/12 gr. 16 E 1121/0 gr. 16 E 1121/4



Con innesto conico DIN 238/2

Esecuzione industriale di precisione

Per punte fino Ø	mm	13	16
Codice		E 1121 4013	E 1121 4161
E 1121/4	Cad. €		
Apertura minima	mm	1	1
Innesto DIN 238/2		B 16	B 18

A 3 griffe - Con corpo in acciaio

Adatti per avvitatori a batteria e trapani a batteria ed elettrici

Reversibili per rotazione destrorsa e sinistrorsa - Bloccaggio manuale tramite rotazione del corpo

Tipo con corpo rivestito in resina termoindurente

Per punte fino Ø	mm	10	10	13
Codice		E 1121 7010	E 1121 7011	E 1121 7013
E 1121/7	Cad. €			
Apertura minima	mm	0,8	1,5	1,5
Innesto filettato		3/8" x 24 UNF	3/8" x 24 UNF	1/2" x 20 UNF
Lunghezza chiuso	mm	54	54	62,5
Diametro esterno	mm	43	43	45



Con innesto filettato

Tipo a serraggio rapido e sicuro, ideale per lavorare con sicurezza anche con forti vibrazioni

Adatto anche per trapani a percussione con potenza da 800W a 1200W

Griffe in metallo duro per un migliore bloccaggio della punta ed una maggiore durata

Per punte fino Ø	mm	13
Codice		E 1121 7513
E 1121/75	Cad. €	
Apertura minima	mm	2
Innesto filettato		1/2" x 20 UNF
Lunghezza chiuso	mm	67
Diametro esterno	mm	42,5

Griffe in metallo duro



Con innesto filettato