




**Per viti a testa cilindrica (180°)**

Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 180°



Per viti a testa cilindrica (180°)

**Con codolo cilindrico**

DIN 8376

Grado di precisione medio

Per viti	M	3	4	5	6	8	10
<b>Codice</b>	<b>F 7588 ....</b>	<b>0003</b>	<b>0004</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>
<b>F 7588</b>	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	6	8	10	11	15	18
Ø guida h 9	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11,0
Lunghezza totale	mm	93	117	133	142	169	191
Lunghezza elica	mm	57	75	87	94	114	130
Lunghezza guida	mm	9	11	13	15	19	23



**Con codolo conico Morse**

DIN 8377

Grado di precisione medio


Per viti	M	6	8	10	12	14	16
<b>Codice</b>	<b>F 7589 ....</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>	<b>0012</b>	<b>0014</b>	<b>0016</b>
<b>F 7589</b>	Cad. €						
CM		1	2	2	2	3	3
Ø spirale h 8	mm	11	15	18	20	24	26
Ø guida h 9	mm	6,6	9,0	11,0	13,5	15,5	17,5
Lunghezza totale	mm	175	212	228	238	281	286
Lunghezza elica	mm	94	114	130	140	160	165
Lunghezza guida	mm	15	19	23	27	31	35



F  
1

**Per viti a testa svasata (90°)**

Esecuzione di foro passante e svasatura per teste di viti a 90°



Per viti a testa svasata (90°)

**Con codolo cilindrico**

DIN 8374

Grado di precisione fine

Per viti	M	3	4	5	6	8	10
<b>Codice</b>	<b>F 7590 ....</b>	<b>0003</b>	<b>0004</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>
<b>F 7590</b>	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	6,0	8,0	10,0	11,5	15,0	19,0
Ø guida h 9	mm	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
Lunghezza totale	mm	93	117	133	142	169	198
Lunghezza elica	mm	57	75	87	94	114	135
Lunghezza guida	mm	9	11	13	15	19	23



**Con codolo cilindrico**

DIN 8378

Esecuzione di foro di preparazione alla filettatura passo grosso (preforo) e svasatura a 90°

Per viti	M	3	4	5	6	8	10
<b>Codice</b>	<b>F 7592 ....</b>	<b>0003</b>	<b>0004</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>	<b>0008</b>	<b>0010</b>
<b>F 7592</b>	Cad. €						
Ø spirale h 8	mm	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11,0
Ø guida h 9	mm	2,5	3,3	4,2	5,0	6,8	8,5
Lunghezza totale	mm	70	80	93	101	125	142
Lunghezza elica	mm	39	47	57	63	81	94
Lunghezza guida	mm	8,8	11,4	13,6	16,5	21,0	25,5

