

Giramaschi regolabili

DIN 1814 - Ganasce temperate - Estremità delle impugnature zigrinate

ABC TOOLS**In acciaio stampato a caldo** (forgiato) per elevati sforzi

Grandezza	0	1	2	3	4	5	6
Codice	F 7982 0000	F 7982 0001	F 7982 0002	F 7982 0003	F 7982 0004	F 7982 0005	F 7982 0006
F 7982/0 Cad. €							
Per quadri ■ DIN	mm 2,1÷4,9	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	5,5÷16	7÷20	11÷24
Adatti per maschi	M 1÷8	1÷10	4÷12	5÷20	9÷27	13÷33	20÷39
Lunghezza totale	mm 135	175	260	375	480	605	790
pz.	10	10	10	10	1	1	1

**In pressofusione** per uso normale, gr. 6 e 7 in acciaio ad alta resistenza

Grandezza	0	1	2	3	4	5	6	7
Codice	F 7982 2000	F 7982 2001	F 7982 2002	F 7982 2003	F 7982 2004	F 7982 2005	F 7982 2006	F 7982 2007
F 7982/2 Cad. €								
Per quadri ■ DIN	mm 2,1÷4,9	2,1÷5,5	3,4÷9	4,9÷12	6,2÷16	7÷20	8÷24	16÷32
Adatti per maschi	M 1÷8	1÷10	4÷12	5÷20	11÷27	13÷32	18÷39	27÷64
Lunghezza totale	mm 125	170	275	380	470	700	990	1235
pz.	5	5	1	1	1	1	1	1

NORMEX® - Esecuzione di precisione**In acciaio stampato** per elevati sforzi

Grandezza	0	1	1 1/2	2	3	4
Codice	F 7982 5000	F 7982 5001	F 7982 5112	F 7982 5002	F 7982 5003	F 7982 5004
F 7982/5 Cad. €						
Per quadri ■ DIN	mm 2,1÷4,9	2,1÷5,5	2,1÷8	3,4÷9	4,9÷12	5,5÷16
Adatti per maschi	M 1÷8	1÷10	1÷12	4÷12	5÷20	9÷27
Lunghezza totale	mm 130	175	180	285	380	500
pz.	5	5	1	5	1	1

Girafilere per filiere tonde**ABC TOOLS****In acciaio stampato a caldo** (forgiato) per elevati sforzi

Con 2 viti di fissaggio

Per filiere Ø x spessore	mm 16x5	20x5	20x7	25x9	30x10	38x14	45x16	50,8x16	55x18	65x20	75x25
Codice	F 7983 1000	1001	1002	1003	1004	1006	1007	1008	1011	1013	1014
F 7983/1 Cad. €											
Lunghezza totale	mm 160	200	200	225	305	360	400	405	405	565	755
pz.	10	10	10	10	10	10	5	5	1	1	1

**In pressofusione** per uso normale, gr.15 in acciaio ad alta resistenza

Con viti di fissaggio e regolazione (gr. 0 - 1 - 2 con 2 viti)

Per filiere Ø x spessore	mm 16x5	120x5	20x7	25x9	30x11	38x14	45x18	55x16	55x22	65x18	65x25	90x36
Codice	F 7983 2000	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2010	2011	2012	2013	2015
F 7983/2 Cad. €												
Lunghezza totale	mm 155	155	155	210	265	310	450	500	500	500	620	920
pz.	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1

NORMEX® - Esecuzione di precisione - DIN 225**In pressofusione** per elevati sforzi

Con viti di fissaggio e regolazione (gr. 0 - 1 - 2 con 4 viti)



Per filiere Ø x spessore	mm 16x5	20x5	20x7	25x9	30x11	38x10	38x14	45x14	45x18
Codice	F 7983 5000	F 7983 5001	F 7983 5002	F 7983 5003	F 7983 5004	F 7983 5005	F 7983 5006	F 7983 5007	F 7983 5009
F 7983/5 Cad. €									
Lunghezza totale	mm 160	200	200	225	350	350	350	400	410
pz.	10	10	10	10	5	1	1	1	1