

## NORMEX<sup>®</sup> Frese cilindriche frontali

a brand of ABC

Denti elicoidali rinforzati - Con chiavetta trasversale e longitudinale

HSS Co	DIN 1880		30°		JS 16
-----------	-------------	---	-----	---	-------

F 8050

Tipo  
N

F 8054

Tipo  
NR

Per sgrossare - Profilo rettificato raggiato



F 8050



F 8054

Ø	mm	40	50	63	80
Codice		F 8050 4032	F 8050 5036	F 8050 6340	F 8050 8045
F 8050	Cad. €				
Codice		F 8054 4032	F 8054 5036	F 8054 6340	F 8054 8045
F 8054	Cad. €				
Spessore x foro H 7	mm	32 x 16	36 x 22	40 x 27	45 x 27
Denti	n°	6	8	8	10

F 8054 5036: n° dei denti 6 - F 8054 8045: n° dei denti 8

## NORMEX<sup>®</sup> Frese prismatiche ad angolo




a brand of ABC

Per l'esecuzione di guide prismatiche - Denti dritti fresati

Con chiavetta di trascinamento - Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co	DIN 847
-----------	------------

Angolo a 45° - 60° - 90°



Ø d1 mm	Foro H 7 mm	Codice	A 45° F 8061/1 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°	Codice	A 60° F 8061/2 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°	Codice	A 90° F 8061/3 Cad. €	Spess. b mm	Denti n°
50	16	F 8061 1050		8	22	F 8061 2050		10	20	F 8061 3050		14	16
63	22	F 8061 1063		10	24	F 8061 2063		14	22	F 8061 3063		20	18
80	27	F 8061 1080		12	26	F 8061 2080		18	24	F 8061 3080		22	20

## NORMEX<sup>®</sup> Frese a disco a tre tagli


a brand of ABC

Denti alternati

Foro con tolleranza h 7 con chiavetta di trascinamento

Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co 5%	DIN 885A	Tipo N
--------------	-------------	-----------



Ø d1	mm	50	50	63	63	63	63	63	63	63	80	80	80	80
Codice	F 8073 ....	5040	5050	6340	6350	6360	6380	6390	6392	8050	8060	8080		
F 8073	Cad. €													
Spessore b x foro H 7	mm	4 x 16	5 x 16	4 x 22	5 x 22	6 x 22	8 x 22	10 x 22	12 x 22	5 x 27	6 x 27	8 x 27		
Denti	n°	10	10	12	12	12	12	12	12	14	14	14		
Ø d1	mm	80	80	100	100	100	100	125	125	125	160	160		
Codice	F 8073 ....	8090	8092	9060	9080	9090	9092	9180	9190	9192	9280	9290		
F 8073	Cad. €													
Spessore b x foro H 7	mm	10 x 27	12 x 27	6 x 32	8 x 32	10 x 32	12 x 32	8 x 32	10 x 32	12 x 32	8 x 40	10 x 40		
Denti	n°	14	14	16	16	16	16	16	16	16	18	18		

## WESTERMAN<sup>®</sup> Seghe circolari a tre tagli

a brand of ABC


Per l'esecuzione di scanalature e tagli di precisione - Esecuzione A

Dentatura a tre tagli con denti elicoidali alternati, 10°

Foro con tolleranza h 7 con chiavetta di trascinamento

Per impiego su acciai normali e duri

HSS Co 5%	DIN 1834A
--------------	--------------



Ø d1	mm	63	63	63	63	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100
Codice	F 8076 ....	6320	6325	6330	6340	8020	8025	8030	8040	9020	9025	9030	9040	9050	9060
F 8076	Cad. €														
Spessore b x foro H 7	mm	2 x 22	2,5 x 22	3 x 22	4 x 22	2 x 27	2,5 x 27	3 x 27	4 x 27	2 x 32	2,5 x 32	3 x 32	4 x 32	5 x 32	6 x 32
Denti	n°	28	28	28	28	32	32	32	32	36	36	36	36	36	36
Ø d1	mm	125	125	125	125	125	125	125	160	160	160	160	160		
Codice	F 8076 ....	9120	9125	9130	9140	9150	9160	9180	9230	9240	9250	9260	9280	9299	
F 8076	Cad. €														
Spessore b x foro H 7	mm	2 x 32	2,5 x 32	3 x 32	4 x 32	5 x 32	6 x 32	8 x 32	3 x 40	4 x 40	5 x 50	6 x 40	8 x 40	10 x 40	
Denti	n°	40	40	40	40	40	40	32	48	48	48	48	36	36	