

BMI Rotelle metriche

Costruite secondo le direttive europee 2014/32/EU

Esecuzione «A»: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio

Con custodia in resina sintetica antiurto con superfici "soft-touch" per una comoda presa

Manovella pieghevole ribaltabile da un lato all'altro per impiego anche per mancini


Tipo con nastro in fibra di vetro

Graduazione nera in cm su una faccia - Classe II ($\pm 2,3$ mm/10 m)

I primi 10 cm sono graduati in millimetri

Numerazione in rosso per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro




Lunghezza nastro	m	10	20	30
Codice		H 5109 0010	H 5109 0020	H 5109 0030
H 5109	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13

Graduazione nera in cm sulle due facce - Classe III ($\pm 4,6$ mm/10 m)

Numerazione in rosso per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro



Lunghezza nastro	m	10	20	30
Codice		H 5111 0010	H 5111 0020	H 5111 0030
H 5111	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13




Tipo con nastro di acciaio smaltato bianco - Classe II ($\pm 2,3$ mm/10 m)

Graduazione nera in mm su una faccia

Numerazione in rosso per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro

Con cinghietta da polso




Lunghezza nastro	m	10	20
Codice		H 5115 0010	H 5115 0020
H 5115	Cad. €		
Larghezza nastro	mm	10	10

Graduazione nera in mm su una faccia

Con rivestimento flessibile «FLEXTOP» (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una maggiore durata

Numerazione in rosso per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro



Lunghezza nastro	m	10	20	50
Codice		H 5120 2010	H 5120 2020	H 5120 2050
H 5120/2	Cad. €			
Larghezza nastro	mm	13	13	13



Tipo con nastro di acciaio rivestito «ISOLAN» - Classe II ($\pm 2,3$ mm/10 m)

Rivestimento polyammidico con protezione anti usura, resistente agli acidi, olii, grassi, ecc.


Nastro di peso inferiore ai normali e tradizionali acciai - Resistenza alla rottura R 170 kg/mm²

Graduazione nera in mm su una faccia

Con rivestimento flessibile «FLEXTOP» (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una durata maggiore

Numerazione in rosso per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro



Lunghezza nastro	m	20	30
Codice		H 5121 0020	H 5121 0030
H 5121	Cad. €		
Larghezza nastro	mm	13	13




Tipo con nastro di acciaio inossidabile grigio - Classe II ($\pm 2,3$ mm/10 m)

Graduazione lucida in mm su una faccia

Con rivestimento flessibile «FLEXTOP» (brevettato) sulla parte iniziale del nastro per garantirne una durata maggiore

Numerazione per ogni metro

Ripetizione dei metri ogni decimetro



Lunghezza nastro	m	20	50
Codice		H 5122 0020	H 5122 0050
H 5122	Cad. €		

