

BMI Stagge

In profilato di alluminio

Tipo con profilo rettangolare

Sezione trasversale 100x18 mm



Senza bolle e maniglie di presa

Lunghezza	m	1,5	2	2,5	3	4
Codice	H 5152	1015	1002	1025	1003	1004
H 5152/1	Cad. €					

Con 2 bolle

(1 orizzontale ed 1 verticale)

H 5152/2 - Senza maniglie di presa**H 5152/3 - Con maniglie** di presa

Lunghezza	m	1,5	2	2,5	3
Codice		H 5152 2015	H 5152 2002	H 5152 2025	H 5152 2003
H 5152/2	Cad. €				
Codice		H 5152 3015	H 5152 3002	H 5152 3025	H 5152 3003
H 5152/3	Cad. €				

Tipo con profilo trapezoidale

Sezione trasversale 98x18 mm

Senza maniglie di presa



Lunghezza	m	1,5	2	3
Codice		H 5153 3015	H 5153 3002	H 5153 3003
H 5153/3	Cad. €			

A richiesta si possono fornire stagge con misure diverse da quelle in tabella

Questi articoli sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto i costi di trasporto saranno quantificati a parte

Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

ABC TOOLS

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione ± 1 mm/m**Con 2 bolle ad effetto lenticolare****H 5158 - Con base semplice****H 5158/1 - Con base magnetica**

Lunghezza	mm	300	400	500	600	800	1000
Codice	H 5158	0300	0400	0500	0600	0800	1000
H 5158	Cad. €						
Codice	H 5158	1300	1400	1500	1600	1800	—
H 5158/1	Cad. €						—



H 5158/1 - Con base magnetica

BMI - Mod. ULTRASONIC

Tascabili, adatte per montaggi e per applicazioni in luoghi con spazio ristretto

In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Lunghezza totale 200 mm

Con 2 bolle ad effetto lenticolare**H 5155 - Con base semplice****H 5156 - Con base magnetica**

Codice H 5155 0200	H 5155	Cad. €			1
Codice H 5156 0200	H 5156	Cad. €			1



H 5156 - Con base magnetica

BMI - Mod. ROBUST

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,5$ mm/m**Con basi fresate, 3 bolle** (1 ad effetto lenticolare), **terminali in gomma antiurto** a protezione della livella e 2 punti di presa con gomma antiscivolo

Finemente verniciata a polvere

Lunghezza	mm	600	800	1000	1200	1500*	2000*
Codice	H 5157	0600	0800	1000	1200	1500	2000
H 5157	Cad. €						



* Senza base fresata