

Cronometri totalizzatori

Di alta qualità e massima precisione

Tipo con cassa metallica Ø 55 mm in diamante lucidato, cromata

Con graduazione scala 1/5 di secondo - 1/100 di minuto



Movimento ancora, **7 rubini - Antiurto**, protetti da penetrazione di polvere e spruzzi di acqua

Registra per 30 minuti

H 5274/2 - Con pulsante centrale per carica, start e stop e laterale per azzeramento

H 5274/3 - A doppia lancetta, indicato per la rilevazione di tempi intermedi

Con 3 pulsanti: centrale per carica, start e stop, laterali per stop/intermedi ed azzeramento

Codice H 5274 2000	H 5274/2	Cad. €		1
Codice H 5274 3000	H 5274/3	Cad. €		1



H 5274/2



H 5274/3

Tipo con cassa Ø 55 mm in resina sintetica ABS - Antiurto

Graduazione scala 1/10 di secondo

Lettura minuti tramite quadrante interno - Movimento ancora, 1 rubino

Con tre pulsanti per stop, start, ed azzeramento e chiave di carica posteriore

Registra per 5 minuti - Forniti con cordicella

Codice H 5275 0000	H 5275	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Cronometri digitali

Tipo semplice

Funzioni: start/stop e split/reset (per intermedi, totalizzatori e doppia misurazione)

Campo di misura: 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Display a 7 cifre altezza 6,5 mm con visualizzazione di ore, minuti, secondi e 1/100 di secondo

Alimentazione tramite batteria SR 54

Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS

Dimensioni LxPxh 66x70x21 mm

Fornito con cordicella

Codice H 5275 8000	H 5275/8	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



Tipo multifunzione

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio, data e allarme**

Possibilità di memorizzare 10 giri

Campo di misura 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Display a 7 cifre altezza 5 mm - Alimentazione tramite 3 batterie al litio CR2032 N 9205 1004

Corpo in ABS ad alta resistenza, dimensioni LxPxh 85x22x64 mm

Grado di protezione IP54

Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5275 9000	H 5275/9	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



IP
54

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi e totalizzatori), **reset, orologio e 25 memorie**

Campo di misura: - cronometro 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

- orologio 9 ore, 59 minuti, 59 secondi, 99 centesimi di secondo

Con finestra che indica la funzione in uso (time - lap - split)

Display a 7 cifre altezza 8 mm - Alimentazione tramite batteria SR 54

Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm, ad alta resistenza **resistente**

agli spruzzi di acqua

Fornito con custodia protettiva e cordicella

Codice H 5276 0000	H 5276	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---



Tipo professionale con commutazione del conteggio tra 1/100 di sec e 1/100 di min

Funzioni: start/stop, split/lap (per intermedi, totalizzatori, tempo al giro, conto alla rovescia e doppia misurazione), **orologio** con ore, minuti e secondi, **calendario** per giorno, mese, anno e **65 memorie** richiamabili in qualsiasi momento

Display a **15 cifre**, disposte **su 2 linee**, altezza 7 e 5 mm con finestra indicante le funzioni operative e carica della batteria

Alimentazione tramite batteria AAA da 1,5V (N 9200 1001) - Temperatura di esercizio: -15°C ÷ +55°C

Cassa in resina sintetica ABS, dimensioni LxPxh 82x61x28 mm **impermeabile all'acqua fino a 10 m**

Fornito con cordicella

Codice H 5277 0000	H 5277	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---

