

## Prodotti per saldare

### Filo di stagno autosaldante (su rocchetti)

Composizione: 40% Sn - 60% Pb - A norme DIN EN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190

Per l'utilizzo professionale, attenersi alle norme di riferimento per la saldatura al piombo

**K 3798 - Ø 1 mm**

**K 3798/1 - Ø 1,5 mm**

**K 3800 - Ø 2 mm**

**K 3804 - Ø 3,5 mm**

Peso rocchetto	g	20	250	500	1000
<b>Codice</b>		—	K 3798 0250	K 3798 0500	—
<b>K 3798 - Ø 1 mm</b>	Cad. €	—			—
<b>Codice</b>		K 3798 1020	K 3798 1250	K 3798 1500	—
<b>K 3798/1 - Ø 1,5 mm</b>	Cad. €				—
<b>Codice</b>		—	K 3800 0250	K 3800 0500	K 3800 1000
<b>K 3800 - Ø 2 mm</b>	Cad. €	—			
<b>Codice</b>		—	—	—	K 3804 1000
<b>K 3804 - Ø 3,5 mm</b>	Cad. €	—	—	—	

Composizione: 60% Sn - 39% Pb - 1% Cu

A norme DIN EN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190

Per l'utilizzo professionale, attenersi alle norme di riferimento per la saldatura al piombo

**Ø 1 mm - Per elettronica** - (lunghezza 1 m)

<b>Codice K 3805 0000</b>	<b>K 3805</b>	Cad. €	50
---------------------------	---------------	--------	----



Ø 1,5 - 250 g



Ø 1 - 500 g



Ø 3,5 - 1000 g



### Filo di stagno autosaldante (su rocchetti) - **SENZA PIOMBO** come da norma del 7/2006

Composizione: 99% Sn - 1% Cu - A norma DIN EN 61190-1-3 DE 19816671C2

Gr. 8 fornito su rocchetto di carta, lunghezza 1 m

Peso rocchetto	g	8	100	250	250	250	250
<b>Codice</b>	<b>K 3806 ....</b>	<b>0030</b>	<b>0100</b>	<b>0255</b>	<b>0257</b>	<b>0250</b>	<b>0252</b>
<b>K 3806</b>	Cad. €						
Diametro filo	mm	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>
	pz.	10	1	1	1	1	1



### Saldante in verghe - Secondo norme EN 1044-CU 301

Il saldante in verghe è adatto per tutti i metalli escluso l'alluminio

E' composto in lega di ottone con temperatura di liquefazione e utilizzo di 890°C

A sezione Ø 2 mm - Lunghezza totale 1000 mm

<b>Codice K 3807 0000</b>	<b>K 3807</b>	Al kg. €	1
---------------------------	---------------	----------	---



### Fluido per saldatura - DIN EN 29454.1

Attivante inorganico per saldare rame, ferro, acciaio e ottone

Rimovibile con acqua

Contenuto	ml	50	100	250	500
<b>Codice</b>		K 3809 0050	K 3809 0100	K 3809 0250	K 3809 0500
<b>K 3809</b>	Cad. €				



### Filo autosaldante a flusso rapido Ø 1,5 mm

Per saldature di parti elettriche, senza impiego di solventi

**K 3810 - Su rocchetti da 1 m** - A norma DIN 29453 - DIN EN 29454 - DIN EN 61190

Composizione: 40% Sn - 60% Pb

<b>Codice K 3810 0000</b>	<b>K 3810</b>	Cad. €	10
---------------------------	---------------	--------	----



### Pasta fluida per saldare con stagno - Per uso professionale

DIN EN 29453

Lega 40% di stagno - Temperatura di fusione +183°C÷+235°C.

Peso	g	100	250	1000
<b>Codice</b>		K 3812 0100	K 3812 0250	K 3812 0999
<b>K 3812</b>	Cad. €			



### Sale ammoniaco in tavolette - pz. 10

Peso	g	70	140
<b>Codice</b>		K 3815 2070	K 3815 2140
<b>K 3815/2</b>	Cad. €		
Dimensioni LxPxm	mm	65x45x20	65x45x40

