

Spruzzatori nebulizzatori industriali

In polipropilene speciale ad alta densità **resistente a molti prodotti chimici**

Per l'applicazione di collanti, detergenti, alcali ed altre soluzioni chimiche

Vasi traslucidi per la rapida visualizzazione del contenuto

Adatti per meccanica, autofficine, pulizie industriali, edilizia, agricoltura, zootecnica, ecc.

Ugello regolabile per getto uniforme o nebulizzazione

Imboccatura larga per rapido riempimento senza dispersioni di prodotto

ABC TOOLS

Tipo semplice con leva a grilletto

Capacità 1 l - **In confezione indivisibile da 10 pz.**

Codice K 3923 1000	K 3923/1	Cad. €	10
--------------------	----------	--------	----



Tipo a pressione con pompa incorporata

Capacità 1,25 l - Con leva bloccabile per flusso continuo e vaso graduato

Codice K 3923 2000	K 3923/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



K 3923/2

Tipo a pressione con pompa incorporata e lancia

Serbatoio graduato **capacità 5 l** (volume totale 7 l) con tappo dosatore e valvola di scarico regolata a 3 bar

Lancia in composito lunghezza 400 mm con impugnatura ergonomica e filtro integrato

Terminale flessibile e ugello multi getto selezionabili per tutti i tipi di trattamento

Grande impugnatura e tracolla per il trasporto regolabile

Codice K 3923 3000	K 3923/3	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



K 3923/3

HAZET Bottiglia spray ricaricabile

Per l'uso con spray polivalenti, come lubrificanti protettivi, penetranti, antiruggine, adatta anche per prodotti per la pulizia dei freni e cerchioni

Riutilizzabile, il riempimento con aria compressa si effettua tramite la valvola posta sul fondo

Con guarnizioni Viton® e valvola di sicurezza

Corpo bottiglia in 2 parti per una migliore pulizia

Ricarica del prodotto tramite bocca superiore Ø 25 mm o la parte inferiore della bottiglia

Fornito con ugello per raggiungere posti di difficile accesso

Capacità 230 ml - Pressione max. 8 bar

Codice K 3923 5000	K 3923/5	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



Costruzione in 2 parti

ABC TOOLS Pompe per travaso liquidi

Tipo a membrana, costruita in **materiale plastico ad elevata resistenza** alla corrosione e agli urti

Adatta al **travaso di carburanti** per autotrazione e riscaldamento, **oli e lubrificanti**, **acqua dolce** e salata, petrolio lampante, acqua emulsionata e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensione

Per impiego in autofficine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidraulica, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.

Reversibilità della direzione di pompaggio mediante

l'inversione dei tubi di aspirazione e mandata

Fornita con supporto per fusti, cisterne e serbatoi con

filettatura Gas 2" e M 64x4

Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazione

con filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1 supporto

per fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabile

Portata per azionamento 330 ml

Temperatura di travaso dei liquidi: +10°C ÷ +40°C

Peso circa 3 kg

Codice K 3924 0000	K 3924	Cad. €	1
--------------------	--------	--------	---



K
7

Tipo manuale a pistone con azionamento a leva

In materiale plastico ad alta resistenza alla corrosione e agli urti

Parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile

Adatta al travaso con estrema facilità e velocità da fusti e serbatoi di gasolio, carburante Diesel, nafta per riscaldamento, cherosene, olio combustibile, e idraulico, glicole, acqua e acqua emulsionata

Con comoda maniglia per il trasporto e leva ergonomica

Fornita con **tubo telescopico 330-970 mm**, tubo di mandata da 2 m, raccordo speciale per attacco rapido tubo di mandata, beccuccio per il travaso e fascette

Portata per azionamento 500 ml

Temperatura di travaso dei liquidi: -10°C ÷ +40°C

Peso circa 2,1 kg

Codice K 3924 2000	K 3924/2	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---

