

## Pompe a barile per grasso

In acciaio verniciato

Completa di 1,5 m di tubo, rubinetto, tubetto rigido e testina a 4 griffe

Pressione massima 200 atm

Capacità	8	12	16
Codice	K 3926 0008	K 3926 0012	K 3926 0016
<b>K 3926/0</b>	Cad. €		
Portata per azionamento	g	8	8
Corpo	mm	150	200
Altezza corpo	mm	550	550



## Pompe per fusti di ingrassaggio

**Tipo manuale** per ingrassaggio prelevando il grasso direttamente dai fusti

**Per fusti con contenuto 25 kg**

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

Composta da:

1 pompa a leva, 1 membrana premigrasso con gomma Ø 320 mm, 1 coperchio in ferro da 330 mm, 1 tubo in gomma attacco filettato M16, lunghezza 3 m completo di canna rigida e testina per ingrassatori

Pressione max. 100 bar

Peso 5,6 kg

Codice K 3926 2000	<b>K 3926/2</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



### Tipo per riempimento di compressori

Adatta per la ricarica pulita ed economica dei compressori ingrassatori a leva, a pistola e ad aria compressa dotati di valvola di riempimento

Rifornimento rapido: ricarica il compressore in meno di un minuto

Corpo pompa in lega di alluminio pressofuso per una maggiore durata

Coperchio verniciato al forno per una maggiore resistenza e durata alla ruggine e alla corrosione

Gruppo attacco e canna di riempimento 2 in 1, adatto per eliminare gli sprechi e le bolle d'aria

Eroga lubrificanti medi e leggeri in ogni condizione meteorologica

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

Pompaggio facile e maneggevole

Per fusti standard contenuto 20 kg, Ø interno 285÷305 mm

Portata per azionamento ca. 60 g

Fornito senza fusto

Codice K 3926 3000	<b>K 3926/3</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



### Tipo ad aria compressa - Per alte prestazioni

Interamente in acciaio con guarnizioni interne antiusura che ne garantiscono una lunga durata

Adatta **per grassi con consistenza fino a grado NLGI 2**

**Per fusti con contenuto da 20 a 30 kg e con diametro interno da 250 a 300 mm**

Composta da:

1 pistola per grasso completa di raccordo e testina per ingrassatori

1 tubo per grasso lunghezza 3 m

1 membrana premigrasso con gomma Ø 310 mm

1 coperchio antipolvere Ø 330 mm

1 disco in ferro Ø 270 mm

1 carrello portafusti in acciaio altezza 950 mm con 2 ruote Ø 150 mm

Pressione di esercizio 4÷8 bar

Erogazione 0,7 kg/min - Rapporto compressione 50:1

Lunghezza pompa 480 mm

Peso ca. 16,2 kg

Codice K 3926 5000	<b>K 3926/5</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

