

BESSEY Serraggiunti a leva rapida - KliKlamp

Con ganasce fissa e mobile in magnesio, ad alta resistenza - Asta di scorrimento in acciaio
Estremamente leggeri, maneggevoli e confortevoli, sono adatti per tutte le applicazioni che richiedono una forza di serraggio medio-leggera

Con leva di bloccaggio rapido a cricchetto, antivibrazioni, ergonomica e antiscivolo

Apertura tramite leva di sbloccaggio

Ganascia superiore con cappuccio di protezione rimovibile, adatta per il serraggio di particolari sia tondi, sia prismatici

Pressione di serraggio max. 1200 N

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400
Codice	L 6212	0120	0160	0200	0250	0300	0400
L 6212	Cad. €						
Lungh. utile ganasce	mm	80	80	80	80	80	80
Sezione dell'asta L x l	mm	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5	20x5
Peso	g	260	280	320	350	380	450



BESSEY Serraggiunti GearKlamp

Ganasce in poliammide rinforzato con fibra di vetro - Asta in acciaio temprato e brunito

Ganascia superiore con profilo a "V" per la tenuta di pezzi tondi o con spigolo


Impugnatura bicomponente separata dalla vite e posizionata sull'asta, ideale per l'impiego in spazi ristretti

Regolazione rapida dell'apertura tramite pulsante a rilascio rapido

Forza di serraggio max. 2000 N

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice	L 6213	1150	1300	1450	1600
L 6213/1	Cad. €				
Lungh. utile ganasce	mm	60	60	60	60
Sezione dell'asta L x l	mm	25x12	25x12	25x12	25x12
Peso	g	620	730	840	950

Ingranaggio interno



BESSEY Serraggiunti universali

Adatti per il serraggio di particolari in legno, plastica e materiali delicati

Tipo con asta ad "U", per il serraggio di particolari in zone di difficile accesso

Adatto anche per metalli leggeri

Con asta superiore e guida di scorrimento in unico pezzo

Ganascia inferiore in pressofusione di zinco

Con cappucci di protezione in plastica per non rovinare le superfici

Apertura utile 100 mm - Profondità di serraggio max. 50 mm

Sezione asta 15x5 mm - Pressione di serraggio max. 1500 N

Codice	L 6215 0100	L 6215	Cad. €	12



Tipo con ganasce in pressofusione di zinco

Piattello inferiore con cappuccio di protezione in plastica - Pressione di serraggio max. 2000 N

Lunghezza utile ganasce 50 mm - Sezione dell'asta 15x5 mm

Apertura utile	mm	100	150	200	250	300
Codice	L 6216	0100	0150	0200	0250	0300
L 6216	Cad. €					



Pinze per bloccaggi rapidi

Adatte per la tenuta di parti da incollare, saldare, modellismo, ecc.



Tipo in plastica con impugnatura morbida antiscivolo

Braccio di serraggio lungo ed appuntito per lavori in intercapedini strette - 10 pz.

Apertura	mm	55	70
Codice		B 6166 2055	B 6166 2070
B 6166/2			



Tipo con apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano

Impugnatura ergonomica che garantisce massima stabilità - 12 pz.

Apertura fino a	mm	170
Codice		B 6166 4000
B 6166/4		

