

## Ace Fascette stringitubo "Miniclamp"

Adatte per il serraggio di tubi di piccolo diametro utilizzati su auto, moto, veicoli agricoli, tosaerba, ecc.

Nastro in unico pezzo larghezza 9 mm, con dado esagonale antisfilamento - Vite con esagono da 7 mm

Si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

L 6586/1 - In acciaio zincato - Mod. MC - W1 - Forza di serraggio 2,8 Nm

L 6586/3 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. MCSS - W4

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) - Forza di serraggio 3 Nm

Per tubi con	Ø mm	7÷9	8÷10	9÷11	10÷12	11÷13	12÷14	13÷15	14÷16	15÷17	16÷18
Codice	L 6586 ...	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016
L 6586/1 - W1	Cad. €										
Codice	L 6586 ...	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016
L 6586/3 - W4	Cad. €										



L 6586/1 - W1  
L 6586/3 - W4  
INOX AISI 304L

## Ace Fascette stringitubo "P-Clamp"

Secondo norme DIN 3016

Con nastro in acciaio zincato rivestito con gomma antivibrante che garantisce un'ottima protezione per i cavi e i tubi riducendone le vibrazioni a cui sono sottoposti - Punto di fissaggio rinforzato in corrispondenza del foro di attacco

Adatte per fissaggi stabili su tubi, cavi e cablaggi nel settore auto

Si vendono in confezione indivisibile da 50 pz.

Larghezza nastro "L" 12 mm - Foro Ø 5,3 mm

Per tubi con	Ø mm	6	8	10	12
Codice	L 6589 ...	1206	1208	1210	1212
L 6589/12	Cad. €				

Larghezza nastro "L" 15 mm - Foro Ø 6,4 mm

Per tubi con	Ø mm	12	14	16	18	20	22	24
Codice	L 6589 ...	1512	1514	1516	1518	1520	1522	1524
L 6589/15	Cad. €							

Larghezza nastro "L" 20 mm - Foro Ø 8,4 mm

Per tubi con	Ø mm	22	24	26	28
Codice	L 6589 ...	2022	2024	2026	2028
L 6589/20	Cad. €				



## Ace Fascette a 2 orecchie

Interamente in acciaio zincato - Mod. 2EC - W1 - Non riutilizzabili

Adatte per forti serraggi su tubi di piccolo e medio diametro utilizzati per saldatura, in impianti di aria compressa, su piccoli elettrodomestici, ecc. - Montaggio rapido con l'impiego di una pinza universale o tenaglia

Si vendono in confezione indivisibile da 10 pz.

Per tubi con	Ø mm	5÷7	7÷9	9÷11	11÷13	13÷15	14÷17	15÷18	17÷20	18÷21
Codice	L 6594 ...	1005	1007	1009	1011	1013	1014	1015	1017	1018
L 6594/1 - W1	Cad. €									
Larghezza nastro "L"	mm	6	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Per tubi con	Ø mm	20÷23	22÷25	23÷27	25÷28	28÷31	31÷34	34÷37	37÷40	
Codice	L 6594 ...	1020	1022	1023	1025	1028	1031	1034	1037	
L 6594/1 - W1	Cad. €									
Larghezza nastro "L"	mm	7,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	



W1

## Fascette tipo CLIC

In acciaio inossidabile - INOX - Mod. W4

A nastro continuo, con dente e gancio di tenuta per impedire lo sblocco accidentale della fascetta

Veloci e semplici da montare, sono ideali per montaggi in serie

Con banda colorata per impedire di applicare fascette con misure simili sullo stesso tubo

Larghezza fascette 6 mm da Ø 8,5÷9,5 a 14÷15 - 8 mm da Ø 14,5÷15,5 a 24÷25,5

Si vendono in confezione indivisibile da 50 pz.

Per tubi con	Ø mm	8,5÷9,5	9÷10	9,5÷11	10÷11,5	10,5÷11,5	11÷12	11,5÷12,5	12÷13	12,5÷13,5	13÷14	13,5÷14,5
Codice	L 6595 ...	1085	1009	1095	1010	1105	1011	1115	1012	1125	1013	1135
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
Per tubi con	Ø mm	14÷15	14,5÷15,5	15÷16	15,5÷16,5	16÷17	16,5÷17,5	17÷18	17,5÷18,5	18÷19	18,5÷19,5	19÷20
Codice	L 6595 ...	1014	1145	1015	1155	1016	1165	1017	1175	1018	1185	1019
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
Per tubi con	Ø mm	19,5÷21	20÷21,5	20,5÷22	21÷22,5	21,5÷23	22÷23,5	22,5÷24	23÷24,5	23,5÷25	24÷25,5	
Codice	L 6595 ...	1195	1020	1205	1021	1215	1022	1225	1023	1235	1024	
L 6595/1 - W4	Cad. €											
Fascetta chiusa	Ø mm	19,5	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	



W4

Pinze per fascette e collari tipo CLIC → C 0 pag. 291

