

## Tute da lavoro protettive

**Protezione secondo CE categoria III tipo 5 e 6 contro polveri pericolose e spruzzi leggeri di liquidi** (EN ISO 13982-1:2004 - EN ISO 13034:2005+A1:2009)

Trattate antistaticamente secondo EN 1149-5:2008

Protezione contro particelle nucleari/radioattive secondo EN 1073-2:2002

Tute in tessuto a basso rilascio di fibre, con zip bidirezionale nascosta da patella adesiva, polsini lavorati a maglia, vita e caviglie elasticizzati

Cappuccio a 3 lembi idoneo per indossare anche maschere e cuffie di protezione

**Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene triplo strato (SMS)**

**Colore bianco**

Materiale leggero, traspirante e confortevole come una T-shirt

Ideale per applicazioni in edilizia, manutenzione, industria chimica/petrochimica e fai da te

Polsi, caviglie e cappuccio con elastico

Design del cavallo resistente allo strappo

Senza silicone e lattice

Taglia	S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Codice</b>	<b>M 3963 ... 0001</b>	<b>0002</b>	<b>0003</b>	<b>0004</b>	<b>0005</b>	<b>0006</b>
<b>M 3963</b>	Cad. €					

**Guanti in tessuto di polipropilene e polietilene**

**Colore bianco**

Materiale leggero, traspirante e comodo da indossare anche per periodi di tempo prolungati

Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, preparazione del cemento, smerigliatura e lucidatura metalli, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc.

Protezione contro alcuni agenti infettivi secondo EN 4126:2003

Taglia	L	XL	XXL
<b>Codice</b>	<b>M 3963 1002</b>	<b>M 3963 1003</b>	<b>M 3963 1004</b>
<b>M 3963/1</b>	Cad. €		

**Tipo in lattice naturale non sterile, monouso - EN 374**

Secondo CE, Categoria III

Ambidestro, leggeri, molto flessibili, ad alta sensibilità e pretalcati

Adatti per **protezione individuale** (rischio chimico e biologico) e **protezione medica** (uso ambulatoriale, medicazione, dentale)

Assicurano la massima protezione e un'ottima presa in qualsiasi condizione di utilizzo

**In confezione da 100 pezzi**

Taglia	S	M	L	XL
<b>Codice</b>	<b>M 2270 0007</b>	<b>M 2270 0008</b>	<b>M 2270 0009</b>	<b>M 2270 0000</b>
<b>M 2270/0</b>	La cf. €			

**Tipo in tessuto non tessuto di polipropilene**

**Colore blu con schiena bianca**

Con **trattamento chimico aggiuntivo ritardante alla fiamma**

**Conforme secondo EN 533/ISO 14116 Indice 1**

Ad elevata traspirabilità e protezione da polvere e schizzi

Resistente all'usura e a ridotto stress termico

Ideale per ispezione e manipolazione di amianto, pulizie industriali leggere, manutenzione macchinari, preparazione farmaci, manipolazione polveri tossiche, ecc.

Taglia	L	XL	XXL
<b>Codice</b>	<b>M 3963 4002</b>	<b>M 3963 4003</b>	<b>M 3963 4004</b>
<b>M 3963/4</b>	Cad. €		

**Esecuzione leggera con palmo zigrinato**

Lunghezza totale ca. 320 mm

Taglia	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
<b>Codice</b>	<b>M 2270 2808</b>	<b>M 2270 2809</b>	<b>M 2270 2810</b>	<b>M 2270 2811</b>
<b>M 2270/28</b>	Al paio €			

CE  
Cat. III

Tipo 5  
EN 13982-1:2004  
A tenuta di polveri

Tipo 6  
EN ISO 13982-1:2004  
A limitata tenuta di schizzi di liquidi

EN 1149-5:2008  
Trattamento antistatico



M 3963/4  
**EN 533/ISO 14116 Indice 1**  
Resistenza limitata alla fiamma  
EN 1073-2:2002 EN 14126:2003

