

In acciaio inossidabile

**Tipo per tipografi** con punte zigrinate - Finitura lucida  
Con punteruolo posteriore  
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1601 0000	<b>B 1601</b>	Cad. €	10
--------------------	---------------	--------	----



**Tipo con punte diritte arrotondate** zigrinate - Finitura lucida  
Gr. 130 e 150 con perno di guida

Lunghezza totale	mm	130	150	250	300
Codice		<b>B 1603 0130</b>	<b>B 1603 0150</b>	<b>B 1603 0250</b>	<b>B 1603 0300</b>
<b>B 1603</b>	Cad. €				
	pz.	10	10	10	10



300 mm



150 mm

**Tipo con punte piegate arrotondate** zigrinate, temperate - Con perno di guida  
**In acciaio inossidabile** - Esecuzione nichelata  
Lunghezza totale 150 mm

Codice B 1604 0000	<b>B 1604/0</b>	Cad. €	10
--------------------	-----------------	--------	----



**KNIPEX** **Tronchesi per elettronica - "Super-Knips®"**

**In acciaio inossidabile** - Esecuzione lucida - 3 - DIN ISO 9654  
Taglienti temperati con durezza HRc 54  
Manici rivestiti in resina termoplastica morbida - Con molla   
Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano  
Lunghezza totale **125 mm** - Peso 35 g



**Tipo in acciaio inossidabile** - Esecuzione lucida - 3 - Taglienti temperati con durezza HRc 54

**Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

**B 1798/8** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/81** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Lunghezza totale	mm	125	140
Codice		<b>B 1798 8000</b>	<b>B 1798 8140</b>
<b>B 1798/8</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 1798 8100</b>	—
<b>B 1798/81</b>	Cad. €		—
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	1,6	2,1
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,0	1,2



**Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso**, con Ø max. 0,8 mm - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

Con molla di tenuta di frammenti recisi

**B 1798/9** - Esecuzione «Standard» - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1798/91** - Esecuzione «ESD» - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio

Codice B 1798 9000	<b>B 1798/9</b>	Cad. €	6
Codice B 1798 9100	<b>B 1798/91</b>	Cad. €	6



**Piegati a 60°, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Consentono di effettuare il taglio con le sole punte anche in posizione di difficile accesso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,0 mm - a media resistenza Ø 0,6 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1798 1000	<b>B 1798/10</b>	Cad. €	6
--------------------	------------------	--------	---



**Tipo con manici bicomponenti isolati VDE**

Testa - Con molla

**Esecuzione diritta, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso** - Taglio raso

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,0 mm

Lunghezza totale 125 mm - Peso 56 g

Codice M 7135 3165	<b>M 7135/3</b>	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

